

# МЕХАНИКА И ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

В.Г. Сербо

26 маз 2004 г.

**Физика** изучает наиболее общие (фундаментальные) законы природы и является, таким образом, главной наукой о природе. О связи физики с другими науками и с техникой, о масштабах времен и расстояний в природе — см.: Фейнмановские лекции по физике, вып. 1.

**Механика** изучает законы движения тел. Мы будем рассматривать *классическую*, то есть неквантовую механику — такой раздел механики, в котором при движении тел произведение характерных масс  $m$ , расстояний  $r$  и скоростей  $v$  велико по сравнению с квантовой постоянной Планка  $\hbar \approx 10^{-34}$  Дж·с, то есть величина  $mrv \gg \hbar$ . При этом мы будем различать *нерелятивистскую* ( $v \ll c$ ) и *релятивистскую* ( $v \sim c$ ) механику, где  $c \approx 3 \cdot 10^8$  м/с — скорость света в вакууме.

## НЕРЕЛЯТИВИСТСКАЯ КИНЕМАТИКА

### §1. Координаты, скорость, ускорение

В механике принимается (как того требует опыт), что пространство однородно и изотропно. В таком пространстве движение, как и покой, всегда относительно. Тела отсчёта (и связанные с ними часы), по отношению к которым рассматривается движение, называются *системой отсчёта*. Предполагается, что в данной системе отсчёта произведена синхронизация часов.

*Материальная точка или частица* — тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях движения. Положение материальной точки в данной системе отсчета полностью задается радиусом-вектором  $\mathbf{r}$  в данный момент времени  $t$ . С течением времени конец вектора  $\mathbf{r}(t)$  движется по кривой, которая называется *траекторией* частицы..

Декартовы координаты  $x, y, z$ :

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z; \quad d\mathbf{r} = \mathbf{e}_x dx + \mathbf{e}_y dy + \mathbf{e}_z dz;$$

полярные координаты  $r, \varphi$ :

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}_r r, \quad d\mathbf{r} = \mathbf{e}_r dr + \mathbf{e}_\varphi r d\varphi;$$

цилиндрические координаты  $\rho, \varphi, z$ :

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}_\rho \rho + \mathbf{e}_z z; \quad d\mathbf{r} = \mathbf{e}_\rho d\rho + \mathbf{e}_\varphi \rho d\varphi + \mathbf{e}_z dz;$$

сферические координаты  $r, \theta, \varphi$ :

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}_r r, \quad d\mathbf{r} = \mathbf{e}_r dr + \mathbf{e}_\theta r d\theta + \mathbf{e}_\varphi r \sin \theta d\varphi.$$

*Скорость*  $\mathbf{v}(t)$  характеризует быстроту изменения радиус-вектора и определяется как производная радиус-вектора по времени:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt}.$$

Компоненты скорости и квадрат скорости  $\mathbf{v}^2 = (d\mathbf{r}/dt)^2$  в различных координатах таковы

декартовы координаты:

$$v_x = \dot{x}, \quad v_y = \dot{y}, \quad v_z = \dot{z}; \quad \mathbf{v}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2;$$

полярные координаты:

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}; \quad \mathbf{v}^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\varphi})^2;$$

цилиндрические координаты:

$$v_\rho = \dot{\rho}, \quad v_\varphi = \rho\dot{\varphi}, \quad v_z = \dot{z}; \quad \mathbf{v}^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2;$$

сферические координаты:

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\theta = r\dot{\theta}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}\sin\theta; \quad \mathbf{v}^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\sin^2\theta.$$

Подобно тому как быстрота изменения радиус-вектора  $\mathbf{r}(t)$  характеризуется его производной по времени  $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{v}$ , так и быстрота изменения скорости со временем может быть характеризована производной скорости по времени. Эта величина называется *ускорением*

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \dot{\mathbf{v}}(t) = \ddot{\mathbf{r}}(t).$$

Если ускорение постоянно  $\mathbf{a}(t) = \mathbf{a} = \text{const}$ , то

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(0) + \int_0^t \mathbf{a} dt = \mathbf{v}(0) + \mathbf{a} t,$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(0) + \int_0^t \mathbf{v}(t) dt = \mathbf{r}(0) + \mathbf{v}(0) t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2.$$

При свободном падении вблизи поверхности Земли ускорение  $\mathbf{a}(t) \approx \text{const} = \mathbf{g}$ , где  $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$ .

Конец вектора  $\mathbf{v}(t)$  движется по кривой, которая называется *годографом скорости*. Вектор скорости параллелен касательной к траектории частицы. Аналогично, направление вектора ускорения совпадает с направлением касательной к годографу скорости. В то же время вектор ускорения может иметь произвольное направление по отношению к траектории частицы. Например, при движении тела, брошенного под углом к горизонту, конец радиус-вектора движется по параболе, а конец вектора скорости — по вертикальной прямой.

Рассмотрим более подробно вопрос о составляющих вектора скорости и вектора ускорения .

## §2. Движение по окружности. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Общий случай движения по криволинейной траектории

Рассмотрим частицу, движущуюся по окружности радиуса  $R$ . Центр полярной системы координат поместим в центре окружности (рис. 1), тогда  $x = R \cos \varphi(t)$ ,  $y = R \sin \varphi(t)$ ,  $|\mathbf{r}(t)| = R$ . Радиус-вектор

$$\mathbf{r} = R(\cos \varphi, \sin \varphi)$$

и скорость

$$\mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}) = R\dot{\varphi}(-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

взаимно ортогональны  $\mathbf{r}\mathbf{v} = xv_x + yv_y = 0$ .

Рис. 1

Величина вектора скорости

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R |\dot{\varphi}|$$

зависит от угловой скорости частицы  $\dot{\varphi}(t)$ .

**Составляющие вектора скорости.** Представим радиус-вектор  $\mathbf{r}$  в виде

$$\mathbf{r}(t) = R \mathbf{e}_r(t),$$

где  $\mathbf{e}_r(t)$  — единичный вектор, направленный вдоль  $\mathbf{r}$ . Тогда скорость точки, движущейся по окружности, определится производной по времени от вектора  $\mathbf{e}_r(t)$ , которая ортогональна вектору  $\mathbf{r}$ ,

$$\mathbf{v} = R \dot{\mathbf{e}}_r, \quad \dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\varphi} (-\sin \varphi, \cos \varphi).$$

В общем случае радиус-вектор

$$\mathbf{r}(t) = r(t) \mathbf{e}_r(t)$$

может изменяться как по направлению (за счёт изменения вектора  $\mathbf{e}_r(t)$ ), так и по величине (за счёт изменения функции  $r(t)$ ). Поэтому вектор скорости

$$\mathbf{v} = \dot{r}(t) \mathbf{e}_r + r(t) \dot{\mathbf{e}}_r$$

удобно разложить на две составляющие: вдоль радиус-вектора и в поперечном к нему направлении:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_t + \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{v}_t = \dot{r}(t) \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{v}_n = r(t) \dot{\mathbf{e}}_r, \quad \mathbf{v}_t \parallel \pm \mathbf{r}, \quad \mathbf{v}_n \perp \mathbf{r}.$$

При таком разложении оказывается, что продольная составляющая  $\mathbf{v}_t$  “заведует” изменением длины радиус-вектора, а поперечная составляющая  $\mathbf{v}_n$  “заведует” поворотом радиус-вектора. Пусть за время  $dt$  частица переместится на

$$d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt,$$

тогда изменение длины радиус-вектора за время  $dt$ , равное

$$\dot{r}(t) dt = v_t dt,$$

зависит от продольной составляющей скорости. С другой стороны, за это время радиус-вектор повернётся на малый угол

$$d\varphi = \frac{v_n dt}{r},$$

так что угловая скорость вращения радиус-вектора

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{v_n}{r}$$

зависит от поперечной составляющей скорости.

**Составляющие вектора ускорения.** Вернёмся к движению частицы по окружности. В этом случае ускорение

$$\mathbf{a} = (\dot{v}_x, \dot{v}_y) = R\ddot{\varphi}(-\sin \varphi, \cos \varphi) - R\dot{\varphi}^2(\cos \varphi, \sin \varphi)$$

можно представить в виде суммы двух векторов  $\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n$ . Первый из них

$$\mathbf{a}_t = R\ddot{\varphi}(-\sin \varphi, \cos \varphi) = \frac{\ddot{\varphi}}{\dot{\varphi}} \mathbf{v}, \quad a_t = R\ddot{\varphi} = \frac{dv}{dt}$$

направлен вдоль вектора  $\mathbf{v}$  при  $\ddot{\varphi}/\dot{\varphi} > 0$  или против вектора  $\mathbf{v}$  при  $\ddot{\varphi}/\dot{\varphi} < 0$  и называется *тангенциальным* ускорением. Второй

$$\mathbf{a}_n = -R\dot{\varphi}^2(\cos \varphi, \sin \varphi) = -\dot{\varphi}^2 \mathbf{r}, \quad a_n = R\dot{\varphi}^2 = \frac{v^2}{R}$$

направлен противоположно радиусу-вектору, то есть к оси вращения и потому ортогонален вектору скорости,  $\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{v} = 0$ . Его называют *нормальным или центробежным* ускорением. Можно сказать, что поворот вектора скорости определяется вектором  $\mathbf{a}_n$ , в то время как изменением величины вектора скорости зависит от  $\mathbf{a}_t$ . При  $\mathbf{a}_t = 0$  угловое ускорение  $\ddot{\varphi}$  отсутствует,  $\ddot{\varphi} = 0$ , и вектор  $\mathbf{v}$  вращается с постоянной угловой скоростью  $\dot{\varphi}$ , оставаясь неизменным по величине  $v = R |\dot{\varphi}| = \text{const}$ .

В общем случае разложим вектор ускорения  $\mathbf{a}$  на составляющую  $\mathbf{a}_t$  вдоль вектора скорости  $\mathbf{v}$  и составляющую  $\mathbf{a}_n$  в поперечном к вектору скорости направлении

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n, \quad \mathbf{a}_t \parallel \pm \mathbf{v}, \quad \mathbf{a}_n \perp \mathbf{v}.$$

Повторяя предудущие выкладки для вектора скорости, получим, что тангенциальное ускорение  $\mathbf{a}_t$  “заведует” изменением величины вектора скорости  $\mathbf{v}$

$$dv = a_t dt, \quad a_t = \mathbf{a} \frac{\mathbf{v}}{v},$$

а нормальное или центростремительное ускорение  $\mathbf{a}_n$  “заведует” поворотом вектора  $\mathbf{v}$  на малый угол

$$\frac{a_n dt}{v}.$$

**Радиус кривизны траектории.** В общем случае можно провести окружность через три близких точки траектории  $\mathbf{r}(t - \Delta t)$ ,  $\mathbf{r}(t)$ ,  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ . При малых  $\Delta t$  движение частицы по гладкой траектории не будет отличаться от движения по указанной окружности. Радиус построенной при  $\Delta t \rightarrow 0$  окружности  $R_{\text{кр}}(t)$  называется *радиусом кривизны траектории* в рассматриваемой точке  $\mathbf{r}(t)$ . Его можно найти по формуле

$$R_{\text{кр}} = \frac{v^2}{a_n}, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a} - \mathbf{a}_t = \mathbf{a} - \frac{(\mathbf{a}\mathbf{v})}{v^2} \mathbf{v}.$$

### §3. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности

Среди всевозможных систем отсчёта особое значение имеют инерциальные системы отсчёта, определяемые следующим образом. Сначала введём понятие свободного тела. *Свободным* называется тело, настолько удалено от других тел, что их влиянием на движение данного тела можно пренебречь. Система отсчета, связанная с набором покоящихся друг относительно друга свободных тел, называется *инерциальной*. В этой системе предполагается произведённой синхронизация часов.

Инерциальные системы являются выделенными из всех возможных систем отсчета. Галилеем был осознан следующий фундаментальный факт: два любых опыта, поставленных одинаковым образом в двух разных инерциальных системах отсчета, дают один и тот же результат. Это утверждение составляет содержание *принципа относительности* (Галилей, Пуанкаре, Эйнштейн): **все инерциальные системы равноправны в том смысле, что законы физики имеют одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчета.** Это означает, что все законы физики должны быть *ковариантны* относительно перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой инерциальной системе отсчета.

Обобщением опытных фактов является **закон инерции Галилея**: свободное тело в любой инерциальной системе отсчёта движется равномерно и прямолинейно. **Постулат о существовании инерциальных систем отсчёта иногда называют первым законом Ньютона.**

Утверждение о том, что законы механики не изменяются при переходе от одной инерциальной системы отсчёта  $S$  к другой инерциальной системе отсчёта  $S'$ , содержит по существу следующий ряд утверждений.

1. Законы механики не изменяются при сдвиге системы отсчёта на произвольный вектор  $(a, b, c)$ , то есть при преобразованиях вида

$$x = x' + a, \quad y = y' + b, \quad z = z' + c, \quad t' = t.$$

Это утверждение является следствием предположения об однородности пространства, то есть об отсутствии каких-либо выделенных в пространстве точек.

2. Законы не изменяются при повороте системы отсчёта относительно произвольной оси, например, при повороте вокруг оси  $z$  на угол  $\varphi$ :

$$x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \quad y = y' \cos \varphi + x' \sin \varphi, \quad z = z', \quad t' = t.$$

Это утверждение является следствием предположения об изотропии пространства, то есть об отсутствии каких-либо выделенных в нём направлений.

3. Законы не изменяются при сдвиге по оси времени, то есть при преобразованиях вида

$$x = x', \quad y = y', \quad z = z', \quad t = t' + \tau.$$

Это следствие предположения об однородности времени, то есть об отсутствии чем-либо выделенных моментов времени.

4. Законы не изменяются при преобразованиях, соответствующих равномерному поступательному (без вращения) движению системы отсчёта  $S'$  относительно инерциальной системы отсчёта  $S$  с некоторой постоянной скоростью  $\mathbf{V} = \text{const}$ . Сделав соответствующий сдвиг и поворот в пространстве и сдвиг по оси времени, мы можем привести эти две инерциальные системы к стандартной схеме, при которой в этих двух системах в начальный момент времени  $t = t' = 0$  начала отсчёта и направления осей совпадают и оси  $OX$  и  $O'X'$  параллельны постоянному вектору скорости  $\mathbf{V}$  (рис. 2). Вид законов преобразования координат и времени существенно различается в нерелятивистской механике (преобразования Галилея) и в релятивистской механике (преобразования Лоренца), что связано с различием в основных положениях (постулатах).

Рис. 2

## §4. Преобразования Галилея

В нерелятивистской механике предполагается справедливыми следующие обобщения опытных данных (при скоростях  $v \ll c$ ):

1. *Справедлив принцип относительности.*
2. *Ход часов не изменяется при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой инерциальной системе отсчёта, то есть*

$$t = t'.$$

**3.** *Продольные размеры тел не изменяются.* В формализованном виде это утверждение выглядит следующим образом. Определим сначала понятие размера тела. Для неподвижного (в  $S'$ -системе) тела расстояние между двумя его точками  $l'_{12} = |\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2|$  может быть измерено простым сравнением этого расстояния с эталоном, причём координаты концов  $\mathbf{r}'_1$  и  $\mathbf{r}'_2$  могут быть измерены в один и тот же или разные моменты времени (ведь тело покоятся в  $S'$ -системе). Для движущегося (в  $S$ -системе) тела естественно определить его размер через расстояние  $l_{12}$  между теми же двумя его точками  $\mathbf{r}_1$  и  $\mathbf{r}_2$ , взятыми в один и тот же (в  $S$ -системе) момент времени  $t$ , то есть  $l_{12} = |\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|$ . Таким образом, если две точки с координатами  $x'_1$  и  $x'_2$  неподвижны в системе  $S'$ , то в системе  $S$ , в которой эти точки движутся, расстояние

$$x_1(t) - x_2(t) = x'_1 - x'_2.$$

Первые следствия из этих постулатов:

**1.** События, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, автоматически оказываются одновременными и в любых других инерциальных системах отсчета (ведь  $t = t'!$ ), так что в *нерелятивистской механике одновременность является абсолютным понятием*.

**2.** *Поперечные размеры движущегося тела не изменяются*, что прямо следует из принципа относительности и изотропии пространства (рассмотрите пример относительного движения двух одинаковых колец в системе покоя одного или другого кольца). Поэтому не изменяются и поперечные координаты:

$$y = y', \quad z = z'.$$

**3.** *Продольные координаты изменяются на величину пройденного системой  $S'$  пути:*

$$x = x' + Vt.$$

Отсюда с учётом закона преобразования времени  $t = t'$ , получаем

$$x = x' + Vt'.$$

Таким образом, преобразования Галилея имеют вид:

$$x = x' + Vt', \quad y = y', \quad z = z', \quad t = t' \quad \text{или} \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t', \quad t = t'. \quad (4.1a)$$

Обратные преобразования Галилея получаются отсюда заменами

$$\mathbf{r} \leftrightarrow \mathbf{r}', \quad t \leftrightarrow t', \quad \mathbf{V} \rightarrow -\mathbf{V} \quad (4.2)$$

и имеет вид

$$x' = x - Vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t \quad \text{или} \quad \mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{V}t, \quad t' = t. \quad (4.1b)$$

Определив скорости соотношениями  $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$  в  $S$ -системе и  $\mathbf{v}' = d\mathbf{r}'/dt'$  в  $S'$ -системе, получим из (4.1) *нерелятивистский закон преобразования скоростей*:

$$v_x = v'_x + V, \quad v_y = v'_y, \quad v_z = v'_z \quad \text{или} \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}. \quad (4.3)$$

Аналогично для ускорений  $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$  в  $S$ -системе и  $\mathbf{a}' = d\mathbf{v}'/dt'$  в  $S'$ -системе из (4.1), (4.3) получаем

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}', \quad (4.4)$$

то есть в **нерелятивистском механике ускорение частицы одинаково в любой инерциальной системе отсчета.**

Напомним также, что размеры тела (величина  $l_{12}$ ) и время  $t$  являются инвариантами преобразований Галилея.

## РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КИНЕМАТИКА

### §5. Постулаты Эйнштейна и первые следствия из них

Существует множество экспериментальных данных, которые показывают, что в релятивистской области преобразования Галилея неверны. Например, одна и та же движущаяся и находящаяся в покое нестабильная частица имеет разное время жизни; скорость света, испущенного по и против движения Земли, оказывается одной и той же; ни на одном ускорителе не удалось разогнать частицы до скоростей, превышающих скорость света в вакууме  $c$ , и т.д. Ковариантность уравнений Ньютона относительно преобразований Галилея, а уравнений Максвелла — относительно преобразований Лоренца.

Совокупность этих фактов можно объяснить, если принять следующие постулаты (А. Эйнштейн, 1905 г.):

**1. Принцип относительности справедлив не только для механических (как это было у Галилея), но и для любых других (в частности, электромагнитных) физических явлений.**

**2. Существует предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий; естественно, она должна быть одной и той же в различных инерциальных системах отсчета; эта предельная скорость совпадает со скоростью света в пустоте  $c$ .**

Первые следствия из этих постулатов:

**1. Относительность одновременности.** Если в нерелятивистской механике события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, автоматически оказываются одновременными и в любых других инерциальных системах отсчета, то теперь одновременность становится относительным понятием. Пример — два световых сигнала, пришедших из середины релятивистского поезда к его концам. В системе  $S'$  (поезд) эти события одновременны, а в системе  $S$  (перрон) свет сперва достигает хвостового, а потом головного вагона.

**2. Поперечные размеры движущегося тела не изменяются.** Это утверждение основано на принципе относительности и изотропии пространства и потому справедливо и в релятивистской механике. Отсюда (как и раньше) следует закон преобразования поперечных координат:

$$y = y', \quad z = z'.$$

**3. Замедление хода движущихся часов.** Рассмотрим распространение светового сигнала между двумя неподвижными в  $S'$ -системе зеркалами, расположенными

ортогонально осям  $O'Y'$  (рис. 3). Пусть в  $S'$ -системе распространение этого сигнала из точки  $A$  в точку  $B$  и обратно вдоль оси  $O'Y'$  происходит за время  $\Delta t'$ , то есть  $y'_B - y'_A = \frac{1}{2}c\Delta t'$  (рис. 3). В системе  $S$  этот же сигнал проходит путь из точки  $A_1$  в точку  $B$  и обратно в точку  $A_2$  (рис. 4) за время  $\Delta t$ , причём

$$\left(\frac{1}{2}c\Delta t\right)^2 = (y_B - y_A)^2 + \left(\frac{1}{2}V\Delta t\right)^2 = \left(\frac{1}{2}c\Delta t'\right)^2 + \left(\frac{1}{2}V\Delta t\right)^2,$$

отсюда следует, что

$$\Delta t' = \sqrt{1 - (V/c)^2} \cdot \Delta t, \quad (5.1)$$

то есть  $\Delta t' < \Delta t$  — движущиеся часы идут медленнее покоящихся в

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}$$

раз.

Рис.3

Рис. 4

Подчеркнем, что в  $S'$ -системе события, о которых идет речь, происходят в одной и той же точке  $A$ , а в системе  $S$  — в разных точках  $A_1$  и  $A_2$ .

Рис. 5

**4. Сокращение продольных размеров движущегося предмета.** Рассмотрим тот же опыт, но с зеркалами, расположенными ортогонально оси  $OX'$  (рис. 5). В  $S'$ -системе  $c\Delta t' = 2l'$ , где  $l' = x'_B - x'_A$  — длина стержня, на концах которого установлены неподвижные в этой системе зеркала. В  $S$ -системе

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2,$$

где

$$c\Delta t_{1,2} = l \pm V\Delta t_{1,2}.$$

Здесь  $l$  — длина движущегося стержня с зеркалами. Отсюда

$$\Delta t = \frac{l}{c-V} + \frac{l}{c+V} = \frac{2l}{c[1-(V/c)^2]}$$

и с учетом (5.1) получим

$$l = \sqrt{1 - (V/c)^2} \cdot l', \quad (5.2)$$

то есть  $l < l'$  — *продольные размеры движущегося тела сокращаются в  $\gamma$  раз.*

Подчеркнем, что  $l' = x'_B - x'_A$ , где координаты концов стержня  $x'_A$  и  $x'_B$  могут быть измерены в один и тот же или разные моменты времени (ведь стержень покоится в  $S'$ -системе), а  $l = x_B - x_A$ , где координаты концов движущегося стержня  $x_A$  и  $x_B$  непременно должны быть измерены в один и тот же (в системе  $S$ ) момент времени.

## §6. Преобразования Лоренца. Релятивистские преобразования скорости

Пусть некоторому событию в  $S'$ -системе соответствуют координаты  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$  и время  $t'$ , а в системе  $S$  — координаты  $x$ ,  $y$ ,  $z$  и время  $t$ . Поперечные размеры и координаты не изменяются:  $y' = y$ ,  $z' = z$ .

Рис. 6

Продольная координата  $x$  складывается из расстояния  $Vt$  до начала отсчета  $O'$  системы  $S'$  и сокращенной длины движущегося отрезка  $O'x'$  (рис. 6) :

$$x = Vt + \sqrt{1 - (V/c)^2} \cdot x',$$

откуда получаем

$$x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}. \quad (6.1)$$

Обратное преобразование получается отсюда заменами  $x \leftrightarrow x'$ ,  $t \rightarrow t'$ ,  $V \rightarrow -V$  (см. (4.2)) и имеет вид:

$$x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}.$$

Подставив это выражение в (6.1), получим

$$t = \frac{t' + Vx'/c^2}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}.$$

Обратное преобразование :

$$t' = \frac{t - Vx/c^2}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}.$$

В итоге получаем прямые и обратные преобразования Лоренца :

$$x = \gamma(x' + Vt'), \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \gamma \left( t' + \frac{V}{c^2}x' \right);$$

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma \left( t - \frac{V}{c^2}x \right). \quad (6.2)$$

Отсюда находим

$$dx = \gamma(dx' + Vdt'), \quad dy = dy', \quad dz = dz', \quad dt = \gamma \left( dt' + \frac{V}{c^2}dx' \right)$$

и закон преобразования компонент скорости в  $S$ -системе  $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$  через компоненты скорости в  $S'$ -системе  $\mathbf{v}' = d\mathbf{r}'/dt'$ :

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}}, \quad v_y = \frac{v'_y / \gamma}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}}, \quad v_z = \frac{v'_z / \gamma}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}}. \quad (6.3)$$

Обратное преобразование получается заменой  $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}', V \rightarrow -V$ . Рассмотрите предельные случаи  $V \ll c$  и случай  $\mathbf{v}' = (c, 0, 0)$ .

Легко убедиться, что в отличие от (4.4) ускорение релятивистской частицы различно в разных инерциальных системах отсчета.

## §7. Интервал и собственное время. 4-векторы

*Интервалом*  $s_{12}$  между двумя событиями  $(t_1, \mathbf{r}_1)$  и  $(t_2, \mathbf{r}_2)$  называется величина

$$s_{12} = \sqrt{c^2(t_2 - t_1)^2 - (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)^2}. \quad (7.1)$$

Покажите, что эта величина инвариантна относительно поворотов осей координат и преобразований Лоренца. *Времениподобные* ( $s_{12}^2 > 0$ ), *пространственноподобные* ( $s_{12}^2 < 0$ ) и *светоподобные* ( $s_{12}^2 = 0$ ) интервалы.

Пусть двумя событиями, о которых шла речь, являются положение материальной точки в два близких момента времени  $(t, \mathbf{r})$  и  $(t + dt, \mathbf{r} + d\mathbf{r})$ . Соответствующий интервал  $ds = \sqrt{(cdt)^2 - (d\mathbf{r})^2}$ . Назовем *собственным временем*  $\tau$  величину, элемент которой  $d\tau$  определяется соотношением

$$d\tau = \frac{ds}{c} = \sqrt{1 - (dr/cdt)^2} \cdot dt = \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} \cdot dt. \quad (7.2)$$

Ясно, что  $d\tau$  совпадает с обычным временем  $dt$  в системе отсчета, в которой частица поконится (при  $\mathbf{v} = 0$ ). С другой стороны, собственное время  $d\tau$  удобно тем, что является инвариантом преобразований Лоренца.

В дальнейшем удобно от переменной  $t$  перейти к переменной  $x_0 = ct$ , тогда преобразования Лоренца примут вид

$$x_0 = \gamma \left( x'_0 + \frac{V}{c}x' \right), \quad x = \gamma \left( x' + \frac{V}{c}x'_0 \right), \quad y = y', \quad z = z'. \quad (7.3)$$

Четырехмерное множество пространственных координат и моментов времени называется *четырехмерным пространством-временем*. Точка в этом пространстве задается *4-радиус-вектором*

$$x_\mu = (x_0, x, y, z) = (x_0, \mathbf{r}),$$

а “расстояние” между двумя точками — интервалом  $s_{12}$ . Кроме 4-радиус-вектора в дальнейшем окажется удобно рассматривать и другие 4-векторы. Набор величин

$$A_\mu = (A_0, A_x, A_y, A_z) = (A_0, \mathbf{A})$$

называется *4-вектором*, если при вращениях и преобразованиях Лоренца величины  $A_\mu$  преобразуются так же как и компоненты  $x_\mu$ , то есть при преобразованиях Лоренца

$$A_0 = \gamma \left( A'_0 + \frac{V}{c} A'_x \right), \quad A_x = \gamma \left( A'_x + \frac{V}{c} A'_0 \right), \quad A_y = A'_y, \quad A_z = A'_z. \quad (7.4)$$

Квадрат “длины” 4-вектора строится аналогично интервалу

$$A_\mu^2 = A_0^2 - \mathbf{A}^2$$

и является инвариантом преобразований Лоренца. Аналогично, величина

$$A_\mu B_\mu = A_0 B_0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

может быть названа скалярным произведением 4-векторов  $A_\mu$  и  $B_\mu$ , эта величина также является инвариантом преобразований Лоренца.

Приведем пример. Так как  $x_\mu$  и  $dx_\mu$  являются 4-векторами, а  $d\tau$  — инвариант преобразований Лоренца, то отношение

$$u_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$$

является 4-вектором. Величину  $u_\mu$  называют *4-скоростью*, с учетом (7.2) компоненты  $u_\mu$  имеют вид

$$u_\mu = (u_0, \mathbf{u}), \quad u_0 = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (7.5)$$

а квадрат этого 4-вектора равен

$$u_\mu^2 = u_0^2 - \mathbf{u}^2 = c^2. \quad (7.6)$$

Понятие о большом взрыве (Гамов, 1946 г), реликтовом излучении (Пензиас и Уилсон, 1965 г.) и связанной с ним системе отсчета.

## НЕРЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

### §8. Законы динамики Ньютона

Всюду ниже рассматривается движение тел в инерциальной системе отсчета. В такой системе свободная частица движется с постоянной скоростью:  $\mathbf{v} = \mathbf{const}$ . А если  $\mathbf{v} \neq \mathbf{const}$ , то частица не является свободной, она испытывает воздействие других тел. Степень воздействие других тел на данное называется силой. Мы обсудим

два возможных способа определения этого понятия, первый (в этом разделе) — более простой и потому удобный для начального изложения, второй — более абстрактный, но и более глубокий, будет рассмотрен в §10.

Степень воздействия различных тел на данное можно определить, сравнивая её со степенью воздействия некоторой эталонной силы. В качестве такого эталона силы можно выбрать, например, маленькую пружинку, растянутую на определенную длину. Степень воздействия такой пружинкой назовем эталоном  $F_0$ . Указав еще и направление воздействия, получим вектор эталонной силы  $\mathbf{F}_0$ . Если на тело в одном и том же направлении действует  $n$  таких пружинок, то такое воздействие отвечает силе  $n\mathbf{F}_0$ . Имея набор всевозможных пружинок и выбирая их таким образом, чтобы при действии их в одном направлении результат совпадал с действием эталонной пружинки, получаем возможность определения дробных частей от  $\mathbf{F}_0$ . В итоге мы получим возможность измерять произвольную силу через эталонную. Таково определение силы в рамках первого способа её определения.

Сравнивая действие различных по величине и направлению сил  $\mathbf{F}$  на одну и ту же частицу, найдем, что эти силы приводят к движению частицы с разными ускорениями  $\mathbf{a}$ , причем

$$\mathbf{F} \propto \mathbf{a}. \quad (8.1)$$

Утверждение о том, что **ускорение, с которым движется частица, пропорционально действующей на неё силе, составляет содержание второго закона Ньютона**. Отсюда следует, что отношение

$$\frac{|\mathbf{F}|}{|\mathbf{a}|}$$

не зависит ни от силы, ни от ускорения или скорости частицы, и потому является характерной для данной частицы константой, называемой **массой**. Естественно, что значение этой константы должно быть одним и тем же в различных инерциальных системах отсчёта. При таком определении масса выступает как мера **инерции**, то есть мера способности тела противиться попыткам изменить его состояние покоя или прямолинейного равномерного движения. Обозначив эту константу через  $m$ , можем вместо (1) записать

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\ddot{\mathbf{r}}. \quad (8.2)$$

То обстоятельство, что сила оказалась пропорциональна именно второй производной по времени от  $\mathbf{r}$ , есть экспериментальный факт. С логической точки зрения могли бы быть и другие соотношения между силой и кинематическими характеристиками движения, например,

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + c_1 \frac{d^3\mathbf{r}}{dt^3},$$

где  $c_1$  — некоторая константа. Такую гипотетическую "причинную или несимметричную механику" пытался развивать (правда, без успеха) известный астроном Козырев.

Понятие об алгоритме решения уравнений движения на ЭВМ.

Обобщением экспериментальных данных является и **третий закон Ньютона: при взаимодействии двух частиц  $i$  и  $k$  имеет место равенство сил действия и противодействия**

$$\mathbf{F}_{ik} = -\mathbf{F}_{ki}. \quad (8.3)$$

Кроме того, справедлив также **закон независимости действия сил**: сила  $\mathbf{F}_{ik}$ , с которой частица  $k$  действует на частицу  $i$ , не зависит от присутствия других частиц. В нерелятивистской механике эта сила зависит только от расстояния  $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k$  между частицами.

Таким образом, для системы из  $N$  частиц, которые взаимодействуют только друг с другом (такую систему частиц называют *замкнутой*), справедливы уравнения движения:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i = \sum_{k \neq i} \mathbf{F}_{ik}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k); \quad i, k = 1, 2, \dots, N. \quad (8.4)$$

Эти уравнения ковариантны относительно преобразований Галилея. Действительно, при переходе в другую инерциальную систему отсчета ускорения и расстояния между частицами не изменяются

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \ddot{\mathbf{r}}'_i, \quad \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k = (\mathbf{r}'_i + \mathbf{V}t) - (\mathbf{r}'_k + \mathbf{V}t) = \mathbf{r}'_i - \mathbf{r}'_k,$$

поэтому из (8.4) следуют уравнения

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}'_i = \sum_{k \neq i} \mathbf{F}_{ik}(\mathbf{r}'_i - \mathbf{r}'_k),$$

то есть в новой системе отсчета уравнения движения в новых переменных имеют точно тот же вид, что и старые уравнения движения в старых переменных.

Область применимости обсуждаемых здесь законов динамики охватывает всю нерелятивистскую классическую механику. При переходе в релятивистскую область приходится учитывать наличие полей и запаздывание взаимодействия. С другой стороны, в квантовой механике возможны обменные взаимодействия, не сводящиеся к простым парным силам между частицами.

## §9. Закон сохранения импульса у замкнутой системы тел. Центр масс

Полная сила  $\mathbf{F}$  действующая на замкнутую систему частиц, равна (с учетом (8.3)) нулю:

$$\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = \sum_i \sum_{k \neq i} \mathbf{F}_{ik} = \frac{1}{2} \sum_{i,k; i \neq k} (\mathbf{F}_{ik} + \mathbf{F}_{ki}) = 0.$$

Это же соотношение можно переписать в виде (см. (8.4))

$$\sum_i \mathbf{F}_i = \sum_i (m_i \dot{\mathbf{v}}_i) = \frac{d}{dt} \left( \sum_i m_i \mathbf{v}_i \right) = 0,$$

откуда следует, что

$$\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{const}. \quad (9.1)$$

Величину  $\mathbf{p}_i = m_i \mathbf{v}_i$  называют *импульсом*  $i$ -й частицы, соотношение

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{const}$$

есть **закон сохранения полного импульса замкнутой системы частиц**.

Если система частиц не является замкнутой и на неё действует внешняя сила

$$\mathbf{F}_{\text{внеш}} = \sum_i \mathbf{F}_{i \text{ внеш}} ,$$

то

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{внеш}} , \quad (9.3a)$$

то есть **скорость изменения полного импульса системы частиц равна сумме внешних сил, действующих на эти частицы**.

Определим радиус-вектор  $\mathbf{R}$  *центра масс* (иначе *центра инерции*) системы

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{M}, \quad M = \sum_i m_i , \quad (9.4)$$

тогда скорость движения центра масс

$$\mathbf{V} = \dot{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{P}}{M}, \quad \mathbf{P} = \sum_i \mathbf{p}_i .$$

Если система частиц замкнута, то ее полный импульс  $\mathbf{P}$ , следовательно, и скорость центра инерции  $\mathbf{V}$  сохраняются. Если система частиц не является замкнутой, то скорость движения центра масс изменяется согласно (9.3а)

$$M\dot{\mathbf{V}} = \mathbf{F}_{\text{внеш}} . \quad (9.3b)$$

Соотношения (9.2)–(9.3) позволяют рассматривать поступательное движение системы частиц как движение одной частицы с массой  $M = \sum_i m_i$  (*закон аддитивности масс*) и скоростью  $\mathbf{V}$ .

Рассмотрим замкнутую систему тел, состоящую из двух взаимодействующих частиц. Их уравнения движения

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2), \quad m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = -\mathbf{F}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

можно существенно упростить, если ввести вместо переменных  $\mathbf{r}_1$  и  $\mathbf{r}_2$  новые переменные — координаты центра инерции  $\mathbf{R}$  и относительное расстояние  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ :

$$\ddot{\mathbf{R}} = 0, \quad m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}), \quad m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} . \quad (9.5)$$

Таким образом, задача сводится к равномерному и прямолинейному движению центра инерции системы  $\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t$  и к движению одной частицы с *приведенной массой*  $m$  под действием силы  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ .

## §10. Сила как мера скорости изменения импульса

Помимо того подхода к законам динамики, который изложен в §8 и §9, определенные преимущества может представлять альтернативный подход, основывающийся

на законе сохранения импульса. Именно, первичным считается следующее обобщение опытных данных: каждой частице можно приписать определенную константу  $m_i$ , называемую массой, так что для замкнутой системы частиц

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{const}.$$

Величину  $m_i$  можно определить, исследуя взаимодействие  $i$ -й частицы с некоторой частицей, масса которой  $m_0$  принята за эталонную:

$$m_i \mathbf{v}_i + m_0 \mathbf{v} = m_i \mathbf{v}'_i + m_0 \mathbf{v}' \Rightarrow m_i = m_0 \frac{|\mathbf{v}' - \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}'_i - \mathbf{v}_i|}.$$

В этом подходе сила  $\mathbf{F}_i$ , действующая на  $i$ -ую частицу, определяется как производная по времени от импульса частицы:

$$\mathbf{F}_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\mathbf{p}_i}{dt}. \quad (10.1)$$

Содержательным утверждением про так определенную силу является следующее обобщение опытных данных: функция  $\mathbf{F}_i$  зависит лишь от координат (и, быть может, скоростей) взаимодействующих частиц, то есть

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots). \quad (10.2)$$

Несмотря на кажущуюся простоту, это утверждение является достаточно сильным. Именно оно позволяет рассматривать (10.2) как уравнение движения. Соотношения (10.1)–(10.2) эквивалентны второму закону Ньютона. Из них следует, что для нахождения движения системы частиц достаточно знать силы  $\mathbf{F}_i(\mathbf{r}, \mathbf{v})$  и начальное состояние системы частиц, то есть начальные значения координат и скоростей частиц.

Рассмотрим замкнутую систему из двух взаимодействующих частиц. Для нее из сохранения импульса  $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{const}$  следует

$$\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = \mathbf{F}_{12} = -\frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = -\mathbf{F}_{21},$$

то есть третий закон Ньютона.

## §11. Работа. Кинетическая энергия. Связь работы силы с изменением кинетической энергии

Рассмотрим частицу, перемещающуюся из т. 1 в т. 2 вдоль некоторого пути  $l$ , элемент которого — вектор  $d\mathbf{l}$  (рис. 7).

Рис. 7

*Работой* силы  $\mathbf{F}$  на пути  $l$  из т. 1 в т. 2 назовем величину

$$A_{12} = \int_1^2 \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_1^2 F_l dl. \quad (11.1)$$

Назовем *кинетической энергией* частицы величину  $K = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$ . Так как

$$\mathbf{F} d\mathbf{l} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} d\mathbf{l} = m d\mathbf{v} \frac{d\mathbf{l}}{dt} = m\mathbf{v} d\mathbf{v} = d\left(\frac{1}{2}m\mathbf{v}^2\right) = dK,$$

то интегрируя это соотношение, получим

$$A_{12} = \int_1^2 \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_1^2 dK = K_2 - K_1, \quad (11.2)$$

то есть **изменение кинетической энергии** частицы равно работе **действующей на частицу силы**:

$$A_{12} = \frac{m\mathbf{v}_2^2}{2} - \frac{m\mathbf{v}_1^2}{2}. \quad (11.3)$$

Это соотношение весьма полезно, так как связывает локальные характеристики частицы (скорости в конце и начале траектории) с интегральной характеристикой (работой силы на данном пути).

## §12. Потенциальные силы. Потенциальная энергия

Если во всем пространстве задана скалярная функция  $f(\mathbf{r})$  или векторная функция  $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ , то говорят о *скалярном или векторном поле*. Примеры — скалярное поле температур газа  $T(\mathbf{r})$ , векторное поле скоростей жидкости  $\mathbf{v}(\mathbf{r})$  и т.д. В данном случае поле — чисто математическое понятие.

Пусть задано поле силы  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ . Если работа этой силы по *любому замкнутому* пути равна нулю, то такая сила называется *потенциальной* (или *консервативной*). Для полей таких сил работа

$$\int_1^2 \mathbf{F} d\mathbf{l}$$

не зависит от вида пути (докажите!), а зависит лишь от координат т. 1 и т. 2. Поэтому для них можно ввести понятие *потенциальной энергии* т. 2 по сравнению с потенциальной энергией т. 1, определив

$$U(\mathbf{r}_2) - U(\mathbf{r}_1) = - \int_1^2 \mathbf{F}(\mathbf{r}) d\mathbf{l}. \quad (12.1)$$

Отсюда

$$dU = -\mathbf{F} d\mathbf{l}, \quad F_l = -\frac{\partial U}{\partial l}, \quad \mathbf{F} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}}; \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \equiv \nabla \equiv \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (12.2)$$

Из определения вытекает, что  $U(\mathbf{r})$  и  $U(\mathbf{r}) + \text{const}$  соответствуют одному и тому же полю сил, поэтому эти две потенциальные энергии физически эквивалентны.

*Пример 1.* Поле одномерной силы  $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = (f(x), 0, 0)$ . Для любого замкнутого контура  $l$  имеем (рис. 8)

$$\oint \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = 0,$$

то есть данное поле сил является потенциальным.

Рис. 8

Таковыми являются, например, поле тяжести вблизи поверхности Земли, где

$$f(x) = -mg, \quad U(x) - U(a) = mg(x - a),$$

и поле сил одномерного линейного осциллятора, у которого

$$f(x) = -kx, \quad U(x) - U(a) = \frac{1}{2}k(x^2 - a^2).$$

Обычно выбирают  $a = 0$  и  $U(a) = 0$ .

*Пример 2.* Центральное поле сил

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r) \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

Так как  $\mathbf{F} d\mathbf{l} = f(r) dr$ , то для любого замкнутого контура

$$\oint \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_{r_{min}}^{r_{max}} f(r) dr + \int_{r_{max}}^{r_{min}} f(r) dr = 0,$$

то есть центральное поле является потенциальным.

*Кулоново поле*

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \alpha \frac{\mathbf{r}}{r^3}; \quad U(\mathbf{r}) - U(\mathbf{a}) = \frac{\alpha}{r} - \frac{\alpha}{a};$$

обычно выбирают  $a = \infty$  и  $U(\mathbf{a}) = 0$ .

*Изотропный гармонический осциллятор*

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -k\mathbf{r}; \quad U(\mathbf{r}) - U(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} k \mathbf{r}^2 - \frac{1}{2} k \mathbf{a}^2;$$

обычно выбирают  $a = 0$  и  $U(\mathbf{a}) = 0$ .

*Пример 3.* У сил трения обычно сила  $\mathbf{F}$  направлена противоположно скорости, поэтому

$$\oint \mathbf{F} d\mathbf{l} = \oint \mathbf{F} \mathbf{v} dt < 0,$$

то есть силы трения не являются потенциальными.

## §13. Закон сохранения энергии

Рассмотрим замкнутую систему из  $N$  частиц, взаимодействующих друг с другом через потенциальные силы

$$\mathbf{F}_{ik} = -\frac{\partial U_{ik}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k)}{\partial \mathbf{r}_i}.$$

Энергия этой системы

$$E = K + U, \quad K = \sum_i \frac{1}{2} m v_i^2, \quad U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \sum_{i,k; i < k} U_{ik}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) \quad (13.1)$$

сохраняется, так как с учетом (8.4)

$$\frac{dE}{dt} = \sum_i \left( \frac{dK}{d\mathbf{v}_i} \dot{\mathbf{v}}_i + \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i} \dot{\mathbf{r}}_i \right) = \sum_i \mathbf{v}_i (m_i \dot{\mathbf{v}}_i - \mathbf{F}_i) = 0.$$

Рассмотрим теперь некоторую подсистему из  $s$  частиц, которая входит в обсуждаемую систему, то есть  $s < N$ . Потенциальная энергия этой подсистемы  $U_s$  зависит уже не только от взаимных расстояний между частицами этой подсистемы  $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k$ ,  $i \leq s$ ,  $k \leq s$ , но и от взаимных расстояний между частицами подсистемы и остальными частицами замкнутой системы:  $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k$ ,  $i \leq s$ ,  $k > s$ . Рассмотрим случай, когда остальные частицы играют роль внешних условий, в которых происходит движение рассматриваемой подсистемы, то есть когда величины  $\mathbf{r}_k$  при  $k > s$  являются известными заданными функциями времени  $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(t)$ ,  $k = s+1, \dots, N$ . Тогда потенциальная энергия  $U_s$  представляет собой функцию координат частиц подсистемы и времени

$$U_s(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_s, t) = \sum_{i < k; i, k=1}^s U_{ik}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) + \sum_{i=1}^s \sum_{k=s+1}^N U_{ik}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k(t)).$$

При движении частиц подсистемы ее энергия  $E_s = K_s + U_s$ ,  $K_s = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^s m_i \mathbf{v}_i^2$ , вообще говоря, не сохраняется, так как в этом случае

$$\frac{dE_s}{dt} = \sum_{i=1}^s \mathbf{v}_i (m_i \dot{\mathbf{v}}_i - \mathbf{F}_i) + \frac{\partial U_s}{\partial t} = \frac{\partial U_s}{\partial t}. \quad (13.2)$$

И только в том случае, если  $\partial U_s / \partial t = 0$ , то есть если внешние условия стационарны, энергия  $E_s$  сохраняется.

## §14. Распады и соударения в нерелятивистской механике

При переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой инерциальной системе отсчёта потенциальная энергия, зависящая от взаимных расстояний, не изменяется, а кинетическая энергия изменяется

$$K = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\mathbf{v}'_i + \mathbf{V})^2 = K' + \frac{1}{2} M \mathbf{V}^2 + \mathbf{P}' \mathbf{V}; \quad \mathbf{P}' = \sum_i m_i \mathbf{v}'_i; \quad M = \sum_i m_i.$$

Если  $S'$  система есть система центра инерции, то  $\mathbf{P}' = 0$  и

$$K = K_{\text{ц}} + \frac{1}{2}M\mathbf{V}_{\text{ц}}^2, \quad E = E_{\text{ц}} + \frac{1}{2}M\mathbf{V}_{\text{ц}}^2. \quad (14.1)$$

Согласно этому уравнению сложное тело, состоящее из взаимодействующих материальных точек, имеет наименьшую энергию в системе центра инерции. Эту энергию называют *внутренней энергией* тела

$$E_{\text{вн}} = E_{\text{ц}}.$$

При распаде покоявшегося сложного тела на несколько более простых тел справедливы законы сохранения

$$E_{\text{вн}} = \sum_i \left( E_{\text{вн}i} + \frac{1}{2}M_i\mathbf{V}_i^2 \right), \quad \sum_i M_i\mathbf{V}_i = 0, \quad (14.2)$$

так что распад возможен лишь при

$$E_{\text{вн}} > \sum_i E_{\text{вн}i}. \quad (14.3)$$

Такие столкновения, при которых тела после некоторого сближения расходятся без изменения своего внутреннего состояния (а значит и внутренней энергии), называются *упругими столкновениями*. Для них в сци

$$\mathbf{p}_{1\text{ц}} = -\mathbf{p}_{2\text{ц}}, \quad \mathbf{p}'_{1\text{ц}} = -\mathbf{p}'_{2\text{ц}}, \quad |\mathbf{p}_{1\text{ц}}| = |\mathbf{p}_{2\text{ц}}| = |\mathbf{p}'_{1\text{ц}}| = |\mathbf{p}'_{2\text{ц}}|, \quad (14.4)$$

а в лабораторной системе

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 = \mathbf{p}_{1\text{ц}} + m_1\mathbf{V}; \quad \mathbf{p}'_i = \mathbf{p}'_{i\text{ц}} + m_i\mathbf{V}; \quad \mathbf{V} = \frac{\mathbf{p}_1}{m_1 + m_2}. \quad (14.5)$$

Рассмотрите подробнее случаи  $m_1 = m_2$  и  $m_1 \ll m_2$ .

При абсолютно неупругом центральном ударе потеря кинетической энергии равна

$$K - K' = \frac{1}{2}m(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)^2,$$

где  $m$  — приведенная масса. При фиксированной начальной кинетической энергии  $K = \frac{1}{2}(m_1\mathbf{v}_1^2 + m_2\mathbf{v}_2^2)$  величина  $K - K'$  максимальна, когда центр инерции соударяющихся частиц неподвижен (нерелятивистский аналог преимущества встречных пучков).

## §15. Одномерное движение в потенциальном поле.

### Линейный осциллятор.

### Затухающие и вынужденные колебания, резонанс

## §16. Закон Кулона. Закон всемирного тяготения.

### Понятие о фундаментальных силах; гравитационное, электрослабое и сильное взаимодействия

Все изучаемые в классической механике силы сводятся к фундаментальным силам гравитационного и электромагнитного взаимодействия. Так, электромагнитное

взаимодействие ответственно за строение атомов и молекул, за упругие силы, силы трения и реакции опор. В ядерной физике в области малых расстояний  $\lesssim 10^{-15}$  м существенную роль играют сильное и слабое взаимодействия.

## Электромагнитное взаимодействие. Закон Кулона

Важной, первичной характеристикой элементарных частиц является их заряд  $q$  или его отсутствие. Различают положительные и отрицательные заряды. Между одинаковыми заряженными частицами возникает отталкивание. Между частицами разных типов могут быть силы либо притяжения, либо отталкивания. Так как электрон и протон (первые открытые элементарные частицы) притягиваются друг к другу, то условно заряду электрона приписывается знак “минус”, а заряду протона знак “плюс”. Абсолютные величины этих зарядов оказались одинаковы:

$$q_p = -q_e = e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

где  $e$  — так называемый *элементарный заряд*. В обычном веществе заряд  $q = (Z_p - Z_e)e$ , где  $Z_p$  и  $Z_e$  — число протонов и электронов в данном веществе. Для точечных зарядов величиною  $q_1$  и  $q_2$  при  $v_i \ll c$  справедлив **закон Кулона** (1785 г.)

$$\mathbf{F}_{21} = k q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad (16.1)$$

где  $k = 1$  в гауссовой системе единиц и  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2$  в СИ. Кулоновой силе соответствует потенциальная энергия взаимодействия двух частиц

$$U_{12} = k \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

Знак заряда и его величину у других элементарных частиц теперь возможно установить, наблюдая их взаимодействие с частицами, заряд которых известен. Удивительной особенностью заряда является то, что у всех заряженных элементарных частиц (а значит и у всех заряженных тел) он оказался по абсолютной величине целым кратным от элементарного заряда  $e$ . Величина заряда не изменяется при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой инерциальной системе отсчёта. Одним из фундаментальных законов природы является **закон сохранения заряда** — у замкнутой системы тел

$$\sum_i q_i = \text{const}.$$

Одна из наиболее точных проверок этого закона — по стабильности электрона. Экспериментально установлено, что время жизни электрона  $\tau_e > 4,6 \cdot 10^{26}$  лет.

Если заряженные тела не являются точечными, то силу их взаимодействия можно найти, разбив каждое тело на малые (почти точечные) участки и применяя формулу (16.1) для взаимодействия этих малых участков. Пусть, например, взаимодействуют два протяженных тела с зарядами  $q$  и  $q'$ . Первое тело разобьём на малые участки с зарядами  $q_i$ , радиус-векторы которых  $\mathbf{r}_i$ , а второе — на малые участки с зарядами  $q'_j$  и радиус-векторами  $\mathbf{r}'_j$ . Тогда сила взаимодействия этих тел

$$\mathbf{F}_{21} = \sum_{ij} k q_i q'_j \frac{\mathbf{r}_{ji}}{r_{ji}^3}, \quad \mathbf{r}_{ji} = \mathbf{r}'_j - \mathbf{r}_i. \quad (16.2)$$

Пользуясь этим методом, можно показать, что равномерно заряженные сферы и шары взаимодействуют так, как будто бы их заряды сосредоточены в их центрах. В то же время взаимодействие равномерно заряженных колец или дисков зависит не только от расстояния между их центрами, но и от их взаимной ориентации.

Область применимости закона Кулона простирается от самых больших расстояний до расстояний  $\lesssim \hbar/(m_e c) \approx 4 \cdot 10^{-13}$  м, где возникают поправки порядка

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}. \quad (16.3)$$

В релятивистской области сила взаимодействия между зарядами уже не описывается законом Кулона. Становится необходимым учитывать запаздывание взаимодействия и излучение ускоренно движущихся зарядов. Последовательное описание этих явлений даётся квантовой электродинамикой (КЭД), проверяемой, в частности, и в опытах на встречных электрон-позитронных пучках.

## Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного тяготения

Гравитационное взаимодействие всегда соответствует притяжению частиц. Галилей установил, что **ускорение падающих тел не зависит от их масс  $m$** , поэтому  $F_{\text{грав}} \propto m$ , отсюда

$$F_{12} \propto m_1 m_2.$$

Из предположения, что

$$F_{\text{грав}} \propto \frac{1}{r^2}$$

Ньютон смог вывести законы Кеплера для движения планет. Таким образом, для точечных масс  $m_1$  и  $m_2$  при  $v_i \ll c$  справедлив **закон всемирного тяготения** (И. Ньютон, 1687 г.):

$$\mathbf{F}_{21} = -G m_1 m_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1. \quad (16.4)$$

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия двух частиц равна

$$U_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

Ньютон доказал, что однородные сферы и шары взаимодействуют так, как будто бы их массы сосредоточены в их центрах. В 1798 г. Г. Кавендиш, используя установку с крутильными весами, определил значение гравитационной постоянной

$$G \approx 6,7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{с}^2}.$$

В атомных явлениях гравитационные силы не играют никакой роли. Сравним, например, гравитационные и электрические силы в атоме водорода:

$$\frac{F_{\text{грав}}}{F_{\text{элект}}} = \frac{G m_e m_p}{k e^2} \sim 10^{-39}$$

(для электрона  $m_e = 0,9 \cdot 10^{-30}$  кг, для протона  $m_p \approx 2000 m_e$ ). Силы тяготения между обычными макроскопическими телами также малы. Так, два небольших тела с массами  $\sim 1$  кг на расстоянии  $\sim 1$  м притягиваются друг к другу с силами

$\sim 10^{-10}$  Н. Роль гравитационных сил возрастает при переходе к объектам большего масштаба. Что касается астрономических тел, то силы гравитации играют в их движении определяющую роль. Электростатические силы в таких масштабах, как правило, ничтожны, так как эти тела в целом практически электронейтральны. Вся небесная механика основана на законе всемирного тяготения.

Опыт Кавендиша иногда называют “взвешиванием” Земли, так как он позволил определить массу Земли. Действительно, тело массы  $m$  на поверхности Земли притягивается с силой

$$mg = G \frac{m m_3}{R_3^2},$$

где  $R_3 \approx 6400$  км — радиус Земли. Отсюда

$$m_3 = \frac{g R_3^2}{G} \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ кг}.$$

Аналогично, зная ускорение Земли в её годичном движении вокруг Солнца  $a = \omega^2 R = (2\pi/T)^2 R$ , можно определить массу Солнца  $m_C = aR^2/G$  (здесь  $T = 1$  год и  $R \approx 150$  млн км — период обращения и радиус орбиты Земли).

Первая  $v_1 = \sqrt{gR_3} \approx 8$  км/с, вторая  $v_2 = \sqrt{2}v_1 \approx 11$  км/с и третья  $v_3 = \sqrt{2Gm_C/R_3C} \approx 42$  км/с космические скорости. Вес и невесомость. Влияние вращения Земли.

Опыт Этвеша,  $m_{\text{гравитационная}}/m_{\text{инертная}} = \text{const} \cdot (1 \pm 10^{-12})$ . Принцип эквивалентности, понятие об общей теории относительности.

## Электрослабое и сильное взаимодействия


Кулоновская сила в рамках КЭД соответствует взаимодействию квантов электронно-позитронного поля с квантами электромагнитного поля:

В этой картине кулоновское взаимодействие имеет вид


$$U = \frac{kq_e^2}{r} e^{-r/l_\gamma} = \frac{kq_e^2}{r},$$

так как  $l_\gamma = \hbar/m_\gamma c = \infty$ . Степень интенсивности этого взаимодействия  $\sim \alpha$ .

*Слабое взаимодействие;* реакции распада



и рассеяния



малые радиус и интенсивность взаимодействия. Понятие о теории Вайнберга-Салама-Глэшоу (1967 г.); обмен  $W^\pm$ - и  $Z^0$ -бозонами:

Предсказание  $m_W \sim m_Z \sim 100m_p$ . Несохранение четности в атомных переходах. Открытие  $W^\pm$ - и  $Z^0$ -бозонов на ускорителе SPS со встречными  $p\bar{p}$ -пучками в Женеве (Руббиа, ван дер Меер и Дарьюла, 1983 г.).

*Сильное (или ядерное) взаимодействие* соответствует силам малого радиуса  $\lesssim 10^{-15}$  м и большой интенсивности  $\alpha_s \sim 100\alpha$ . Именно эти силы удерживают  $p$  и  $n$  в ядре. Понятие о квантовой хромодинамике (КХД) — теории взаимодействия фундаментальных "цветных" частиц (кварков и глюонов).

## РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА

### §17. Релятивистские энергия и импульс

Нерелятивистский импульс  $m\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$  не является компонентой какого-либо 4-вектора, поэтому закон сохранения полного нерелятивистского импульса у замкнутой системы тел не имеет ковариантного вида, то есть может нарушаться при лоренцевых переходах к другим инерциальным системам отсчета. Естественное релятивистское обобщение импульса состоит в замене скорости  $\mathbf{v}$  на 4-скорость  $u_\mu$  (7.3):

$$m\mathbf{v} \rightarrow p_\mu = (p_0, \mathbf{p}) = mu_\mu = m \frac{dx_\mu}{d\tau}; \quad p_0 = \frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}; \quad \mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}. \quad (17.1)$$

Все имеющиеся экспериментальные данные подтверждают, что при релятивистских соударениях и распадах имеет место **закон сохранения полного 4-импульса замкнутой системы частиц: сумма  $\sum_i(p_\mu)_i$  по начальным частицам (до соударения) равна сумме  $\sum_j(p'_\mu)_j$  по конечным частицам (после соударения)**.

Величину

$$\varepsilon = cp_0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}$$

называют *релятивистской энергией свободной частицы*, а предел  $\varepsilon$  при  $v \rightarrow 0$ , то есть

$$\varepsilon_0 = mc^2,$$

называют *энергией покоя*. Релятивистские энергия и импульс связаны соотношениями

$$\varepsilon^2 = m^2c^4 + \mathbf{p}^2c^2; \quad \mathbf{p} = \frac{\varepsilon}{c^2}\mathbf{v}. \quad (17.2)$$

Отсюда видно, что в нерелятивистском пределе

$$\varepsilon = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}m\frac{v^4}{c^2} + \dots, \quad \text{при } v \ll c,$$

а в ультрарелятивистском пределе

$$\varepsilon = |\mathbf{p}| \cdot c + \frac{m^2c^3}{2|\mathbf{p}|} + \dots; \quad \text{при } c - v \ll c \text{ или при } \varepsilon \gg mc^2.$$

*Релятивистская сила*

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\gamma\mathbf{a} + m\gamma^3 \frac{(\mathbf{av})\mathbf{v}}{c^2}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}$$

оказывается зависящей не только от ускорения  $\mathbf{a}$ , но и от скорости  $\mathbf{v}$ , в частности,  $\mathbf{F} = m\gamma^3\mathbf{a}$  при  $\mathbf{v} \parallel \mathbf{a}$  и  $\mathbf{F} = m\gamma\mathbf{a}$  при  $\mathbf{v} \perp \mathbf{a}$ . Соотношения, аналогичные (11.2), имеют вид

$$\mathbf{F}d\mathbf{l} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}d\mathbf{l} = \mathbf{v}d\mathbf{p} = \frac{c\mathbf{p}}{\sqrt{m^2c^2 + \mathbf{p}^2}}d\mathbf{p} = d(\varepsilon + \text{const}). \quad (17.3)$$

Пусть

$$K = \varepsilon - mc^2$$

— релятивистская кинетическая энергия, в нерелятивистском пределе эта величина совпадает с её нерелятивистским значением:  $K = \frac{1}{2}mv^2$  при  $v \ll c$ . Интегрируя соотношение (17.3) получим соотношение между работой силы и изменением кинетической энергии

$$A_{12} = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = K_2 - K_1, \quad (17.4)$$

аналогичное уже установленному в нерелятивистской механике.

Так как величины  $\varepsilon/c$  и  $\mathbf{p}$  — компоненты 4-импульса  $p_\mu$ , то их закон преобразования уже известен (см. (7.4)):

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \gamma(\varepsilon' + Vp'_x), \quad p_x = \gamma \left( p'_x + \frac{V}{c^2}\varepsilon' \right), \quad p_y = p'_y, \quad p_z = p'_z; \\ \varepsilon' &= \gamma(\varepsilon - Vp_x), \quad p'_x = \gamma \left( p_x - \frac{V}{c^2}\varepsilon \right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z; \\ \gamma &= 1/\sqrt{1 - (V/c)^2}. \end{aligned} \quad (17.5)$$

Квадрат 4-импульса

$$p_\mu^2 = \left(\frac{\varepsilon}{c}\right)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2c^2 \quad (17.6)$$

есть инвариант преобразований Лоренца.

Необходимость учета полевых степеней свободы при рассмотрении взаимодействия релятивистских частиц.

## §18. Фотон. Эффект Допплера

Соотношения (17.2) совместимы в пределе  $v \rightarrow c$ ,  $m \rightarrow 0$ , при этом

$$\varepsilon = |\mathbf{p}| \cdot c.$$

Такой частицей с  $m = 0$  и  $v = c$  являются фотон  $\gamma$ . Электромагнитная волна частоты  $\omega$  — набор фотонов с энергией

$$\varepsilon = \hbar\omega.$$

Если в  $S'$ -системе испускается фотон с энергией  $\varepsilon'$  под углом  $\varphi'$  к оси  $x'$ , то есть

$$\mathbf{p}' = \frac{\varepsilon'}{c}(\cos\varphi'; \sin\varphi'; 0),$$

то в  $S$ -системе его энергия равна :

$$\varepsilon = \gamma \varepsilon' \cdot \left( 1 + \frac{V}{c} \cos \varphi' \right).$$

Отсюда получаем формулу *эффекта Допплера*

$$\omega = \omega' \cdot \frac{1 + \frac{V}{c} \cos \varphi'}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}.$$

Определение по эффекту Допплера скоростей движения компонент двойных звёзд и скоростей разбегания далёких галактик и квазаров (красное смещение).

## §19. Распады и соударения в релятивистской механике. Понятие о методе встречных пучков

Определение массы нестабильной частицы по 4-импульсам продуктов распада

$$m^2 c^2 = \left( \sum_j \frac{\varepsilon_j}{c} \right)^2 - \left( \sum_j \mathbf{p}_j \right)^2;$$

распады  $\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$ ,  $Z \rightarrow e^+ + e^-$ .

Пороговая энергия на примере реакции  $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$ :

$$(p_1 + p_2)_\mu^2 = 2\varepsilon_{1\text{л}} m + 2m^2 c^2 = (4mc)^2 \Rightarrow$$

$$K_{1\text{л}} = \varepsilon_{1\text{л}} - mc^2 = 6mc^2 \approx 5,6 \text{ ГэВ}.$$

Упругие соударения на примере *эффекта Комptonа*  $\gamma + e \rightarrow \gamma + e$ . Закон сохранения 4-импульса  $(p_\gamma + p_e)_\mu = (p'_\gamma + p'_e)_\mu$  перепишем в виде

$$(p'_e)_\mu^2 = (p_\gamma + p_e - p'_\gamma)_\mu^2$$

или в виде

$$(p'_\gamma)_\mu (p_\gamma + p_e)_\mu = (p_\gamma)_\mu (p_e)_\mu.$$

В  $\lambda$ -системе из этого уравнения получаем

$$\lambda' - \lambda = 2\lambda_e \sin^2 \frac{\theta_\gamma}{2}, \quad \lambda_e = \frac{2\pi\hbar}{m_e c} \approx 2,4 \cdot 10^{-12} \text{ м}, \quad \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}, \quad \lambda' = \frac{2\pi c}{\omega'}.$$

Если же рассматривается лобовое соударение фотона на ультрарелятивистском электроне, то для рассеянного назад фотона получим

$$\varepsilon'_\gamma = \frac{\varepsilon_\gamma (\varepsilon_e + c |\mathbf{p}_e|)}{2\varepsilon_\gamma + \varepsilon_e - c |\mathbf{p}_e|} \approx \frac{x}{x+1} \varepsilon_e, \quad x = \frac{4\varepsilon_\gamma \varepsilon_e}{m_e^2 c^4}.$$

Возможность получения фотонных пучков высокой энергии.

Встречные пучки, семейство ВЭПП'ов. Рассмотрев инвариант  $(p_1 + p_2)_\mu^2$  в  $\lambda$ - и  $\gamma$ -системах, получим

$$\varepsilon_\lambda = \frac{\varepsilon_\Pi^2 + (m_2^2 - m_1^2)c^4}{2m_2 c^2}, \quad \varepsilon_\lambda = \varepsilon_{1\lambda} + m_2 c^2, \quad \varepsilon_\Pi = \varepsilon_{1\Pi} + \varepsilon_{2\Pi}.$$

Пример реакции  $e^+ + e^- \rightarrow Z$ . Понятие о встречных линейных  $e^+e^-$  пучках .

## §20. Энергия связи. Реакции деления и синтеза атомных ядер

Если составное тело массы  $m$  может распадаться, то при распаде из состояния покоя

$$\varepsilon_0 = mc^2 = \sum_j \varepsilon_j = \sum_j (m_j c^2 + K_j).$$

Так как  $K_j \geq 0$ , то распад возможен, если только  $\Delta m = \sum_j m_j - m < 0$ , в этом случае величина  $-\Delta m \cdot c^2 = \sum_j K_j$  есть суммарная кинетическая энергия продуктов распада, то есть *энерговыделение реакции*.

При  $\Delta m > 0$  распад невозможен, а величина  $\Delta m \cdot c^2$  есть *энергия связи*, равная минимальной работе, которую надо затратить, чтобы “растаскать” тело на составные части.

Атом водорода :

$$\Delta mc^2 = (m_p + m_e - m_H)c^2 \approx K_e + U_{ep} = 13,6 \text{ эВ}, \quad \frac{\Delta m}{m} \approx 10^{-8}.$$

Атомные ядра:  $\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_A$ , где  $A = Z + N$ ; удельная энергия связи на один нуклон  $\Delta mc^2/A$  имеет максимум  $\approx 9$  МэВ при  $A \approx 56$  (железо).

Реакции деления:

$$n + {}^{235}\text{U} \rightarrow A_1 + A_2 + (2 \div 3)n + 200 \text{ МэВ}, \quad \frac{\Delta m}{m} \approx 0,1\%;$$

атомные бомбы и реакторы.

Реакции синтеза:

$${}^2d + {}^3t \rightarrow {}^4He + n + 18 \text{ МэВ}, \quad \frac{\Delta m}{m} \approx 0,4\%;$$

водородная бомба и управляемый термоядерный синтез; мюонный катализ.

### МОМЕНТ ИМПУЛЬСА. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ

## §21. Момент силы. Момент импульса и его связь с секториальной скоростью. Закон сохранения момента импульса для движения частицы в центральном поле и у замкнутой системы тел

Векторное произведение векторов

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c}, \quad c = ab \sin \alpha, \quad \mathbf{c} \perp \mathbf{a}, \quad \mathbf{c} \perp \mathbf{b}, \quad c_x = a_y b_z - a_z b_y, \dots,$$

где  $\alpha$  — угол между векторами  $\mathbf{a}$  и  $\mathbf{b}$ .

**Момент силы**

$$\mathbf{K} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

## Момент импульса

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

Секториальная скорость

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\mathbf{r} \times d\mathbf{r}}{dt},$$

её направление определяет плоскость орбиты, а модуль — площадь, заметаемую радиус-вектором частицы в единицу времени. Связь секториальной скорости с моментом импульса

$$\mathbf{M} = 2m \frac{d\mathbf{S}}{dt}.$$

Для отдельной частицы изменение момента импульса определяется моментом силы

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{K}.$$

Если действующая на частицу сила является центральной, то  $\mathbf{K} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0$ , то есть **при движении частицы под действием центральной силы момент импульса частицы сохраняется**. Траектория частицы в этом случае является плоской кривой, а секториальная скорость сохраняется.

**У замкнутой системы частиц полный момент импульса сохраняется.** Действительно,

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i,$$

и в этой сумме обязательно встретятся пары слагаемых вида

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ik} + \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_{ki} = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) \times \mathbf{F}_{ik} = 0,$$

так как в механике (см. §8)

$$\mathbf{F}_{ik} \parallel \pm (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k).$$

Если система частиц не является замкнутой, то

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \mathbf{K}_{\text{внеш}}.$$

## §22. Движение в центральном поле

**Законы сохранения.** Для изучения движения частицы удобно воспользоваться законами сохранения энергии  $E$  и момента импульса  $\mathbf{M}$ :

$$E = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(r) = \text{const}, \quad (22.1)$$

$$\mathbf{M} = m \mathbf{r} \times \mathbf{v} = \text{const}. \quad (22.2)$$

Из уравнения (22.2) следует, что орбита находится в плоскости, перпендикулярной вектору  $\mathbf{M}$ , пусть это будет  $xy$ -плоскость. Вводя полярные координаты  $r$  и  $\varphi$  в этой плоскости (см. §1), получаем

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m (r \dot{\varphi})^2 + U(r), \quad (22.3)$$

$$\mathbf{M} = (0, 0, M), \quad M = mr^2\dot{\varphi}. \quad (22.4)$$

**Радиальное движение.** Используя (22.4), исключим  $\dot{\varphi}$  из (22.3)

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r); \quad U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}. \quad (22.5)$$

Таким образом, радиальное движение сведено к одномерному движению в эффективном поле  $U_{\text{eff}}(r)$  с дополнительным слагаемым  $M^2/(2mr^2)$ .

**Траектории движения.** Рассмотрим более детально траекторию частицы. Вид траектории можно найти из (22.4) и (22.5). Действительно, из (22.5) получаем

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U_{\text{eff}}(r)]} \quad \text{для } \dot{r} \gtrless 0, \quad (22.6)$$

или

$$dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} \rightarrow t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} + t_0. \quad (22.7)$$

Используя (22.4) в форме

$$dt = \frac{mr^2}{M} d\varphi, \quad (22.8)$$

исключим  $dt$  из (22.7) и найдём уравнение траектории:

$$\varphi = \pm \frac{M}{\sqrt{2m}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} + \varphi_0. \quad (22.10)$$

## §23. Задача Кеплера

Рассмотрим движение частицы в кулоновом поле

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r},$$

где  $\alpha = G m_{\text{С}} m_{\text{З}}$  для движения Земли в гравитационном поле Солнца или  $\alpha = ke^2$  для движения электрона в электрическом поле протона (атом водорода). В этом случае

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{M^2}{2mr^2},$$

и мы можем увидеть из рис. 9 следующее:

Рис. 9

если  $E_1 \geq 0$ , то частица, приходящая из бесконечности, будет отражена потенциальным барьером  $U_{\text{eff}}(r)$  в точке  $r_1$  и снова уйдёт на бесконечность (инфinitное движение):

$$r_1 \leq r \leq \infty \quad \text{при } E_1 \geq 0;$$

если  $E_2 < 0$ , то частица испытывает радиальные колебания в области (финитное движение)

$$r_{\min} \leq r \leq r_{\max} \quad \text{при } E_2 < 0.$$

Уравнение траектории имеет вид:

$$\varphi = \pm \int \frac{M}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2mE + \frac{2m\alpha}{r} - \frac{M^2}{r^2}}} + \text{const.}$$

Если ввести так называемый “параметр орбиты”

$$p = \frac{M^2}{m\alpha}$$

и новую безразмерную переменную

$$u = \frac{p}{r},$$

то получим

$$\varphi = \mp \int \frac{du}{\sqrt{e^2 - (u - 1)^2}} + \text{const},$$

где величина

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}}$$

называется эксцентриситетом орбиты.

Интегрирование выполняется элементарно

$$\varphi = \pm \arccos \frac{u - 1}{e} + \text{const}$$

или

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \text{const})}.$$

Мы видим, что  $r = r_{\min}$  при  $\varphi = \text{const}$ . Выбирая  $\text{const} = 0$ , имеем  $r = r_{\min}$  при  $\varphi = 0$  (для движения планеты эта точка называется *перигелием*). В результате получаем уравнение траектории в виде

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}.$$

Это известные кривые, соответствующие коническим сечениям:

гипербола для  $e > 1$  (при  $E > 0$ ),

парабола для  $e = 1$  (при  $E = 0$ ),

эллипс для  $e < 1$  (при  $E < 0$ ),

окружность для  $e = 0$  (при  $E = -\frac{m\alpha^2}{2M^2}$ ).

Отметим, наконец, что параметр  $p$  равен значению радиуса при  $\varphi = \pi/2$ :

$$p = \frac{M^2}{m\alpha} = r \left( \varphi = \frac{\pi}{2} \right).$$

Рис. 10

**Эллиптическая орбита.** Рассмотрим более подробно важный случай  $E < 0$ . В этом случае орбита — эллипс с главной полуосью  $a = (1/2)AB$  и малой полуосью  $b$  (см. рис. 10), а параметр  $p = OC$ .

Нетрудно показать, что главная полуось зависит только от энергии (но не от момента импульса):

$$a = \frac{1}{2}(OA + OB) = \frac{1}{2}(r_{\min} + r_{\max}) = \frac{1}{2} \left( \frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} \right) = \frac{p}{1-e^2} = \frac{\alpha}{2|E|}.$$

По определению эксцентриситета малая полуось  $b$  связана с большой полуосью  $a$  соотношением

$$b = \sqrt{1 - e^2} a,$$

из которого следует, что  $b$  зависит не только от энергии, но и от момента импульса:

$$b = \frac{M}{\sqrt{2m|E|}}.$$

Наконец, выпишем полезные соотношения:

$$r_{\min} = (1 - e)a, \quad r_{\max} = (1 + e)a, \quad p = (1 - e^2)a.$$

Период обращения можно найти, используя постоянство секториальной скорости. Полнная площадь, замятенная радиус-вектором планеты за время одного оборота  $T$ , равна

$$S = \frac{dS}{dt} \cdot T = \frac{M}{2m} \cdot T = \pi ab \rightarrow T = 2\pi a^{3/2} \sqrt{\frac{m}{\alpha}},$$

откуда следует третий закон Кеплера:

$$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{m}{\alpha} = \frac{4\pi^2}{Gm_C},$$

то есть для всех планет отношение квадрата периода обращения к кубу большой полуоси эллипса оказывается одинаковым.

*ДВИЖЕНИЕ ТВЁРДОГО ТЕЛА. СТАТИКА*

**§24. Поступательное и вращательное движение твердого тела**

**§25. Кинетическая энергия твердого тела.  
Момент инерции**

**§26. Момент импульса твердого тела**

**§27. Элементы статики**